



**SCHEMA PRATICO  
PRACTICAL OUTLINE**



**SCHEMA TEORICO  
THEORETICAL OUTLINE**



VERSIONE / VERSION 95.00

- LEGENDA / LEGEND**
- M1 = GRUPPO ALTO / UPPER MICROSWITCH (INFUSION GROUP MOTOR)
  - M2 = GRUPPO BASSO / LOWER MICROSWITCH (INFUSION GROUP MOTOR)
  - M3 = CASSETTO FONDI / DRAWER MICROSWITCH
  - M4 = PORTA ACCESSO / DOOR MICROSWITCH
  - M5 = PRESENZA IFD / IFD PRESENCE
  - M6 = PRESENZA PIPETTA / H2O SUPPL. PRESENCE
  - EV1 = ELETTROVALVOLA 3 VIE SCARICO / 3 WAYS SOLENOIDE VALVE (WAY OUT)
  - EV2 = ELETTROVALVOLA 2 VIE VAPORE / 2 WAYS SOLENOIDE VALVE (STEAM)
  - L = FASE / PHASE - LIVE
  - N = NEUTRO / NEUTRAL
  - TCO = TERMOFUSIBILE / THERMAL CUT OFF
  - H.E. = ELEMENTO RISCALDANTE / HEATING ELEMENT
  - CX = 0,22,F \*OPTIONAL: WHERE INDICATED IN THE TECHNICAL LIST