

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|-------------------|----|-------|----|-------|---|----|-------|---|---------|
| Anzahl der Steckmöglichkeiten / Quantity | | | | 10 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Steckanschlüsse Quick-Connect terminals | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlußbezeichnung / marking of connector | | | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | | 6 - 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Schalterstellung Drehwinkel rechtsdrehend Clockwise | 0 | 0 | 0.0° | | | | | | | | | | |
| | 1 | LAMP | 36.0° | | | | | | X | X | X | | |
| | 2 | VULTI | 72.0° | | | | X | X | X | X | X | | |
| | 3 | PIZZA | 108.0° | | X | | X | X | X | X | X | | |
| | 4 | T/B | 144.0° | X | X | | | | X | X | X | X | |
| | 5 | BOTTOM | 180.0° | | X | | | | X | X | X | X | |
| | 6 | DEFROST | 216.0° | | | | | X | | X | X | X | |
| | 7 | GRILL 1 | 252.0° | | | X | | | | X | X | X | X |
| | 8 | GRILL 2 | 288.0° | X | | X | | | | X | X | X | X |
| | 9 | INFRA | 324.0° | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| Anschlußbezeichnung / marking of connector | | | | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a-6a | | 7a | 8a-9a | | 10a-11a |
| Steckanschlüsse Quick-Connect terminals | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Steckmöglichkeiten / Quantity | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 2 |