



Backofen mit Schublade Abdeckblech unter Anschlussklemme am Schubladengehäuse

FEHLERBESCHREIBUNG:

Aktuell ist es in bestimmten, nicht fachgerechten Einbausituationen möglich, mit einem Finger von unten durch das Schubladengehäuse an eine Litze zu gelangen. Dies trifft zu, wenn entgegen der Küchennorm ein Sockelunterstand von 7cm überschritten wird und der Bereich der Anschlussklemme dadurch vor der Sockelleiste liegen würde. Dadurch könnte ein Sicherheitsrisiko für den Endkunden entstehen.

ABHILFE:

In Geräte im Feld soll ein zusätzliches Abdeckblech unter die Anschlussklemme montiert werden.

Das Abdeckblech ist präventiv bei jedem Service Call der betroffenen Geräte einzusetzen, falls durch die Einbausituation ein Eindringen mit einem Finger möglich ist.

In der Serienproduktion wird das Blech standardmäßig ab KW41/21 eingesetzt.

Vorgehensweise:

- Demontage der Anschlussklemme (4 Schrauben)
- Einsetzen des Abdeckblech
- Montage der Anschlussklemme über dem Abdeckblech (180 Ncm Anzugsmoment)
- Kontrolle aller betroffenen Bauteile, insb. Anschlussklemme


Situation ohne Abdeckblech:



mit aufgelegtem Abdeckblech:



Endzustand:



BETROFFENE GERÄTE:

Alle Apollo 76 x 55 cm Schubladen-Geräte

REVISION:

Revision	Date	Description	Author	Approved by - on
00	11/2021	Document Creation	Johannes Herz / Roger Arn	Elisabeth Rebelein